



# RSV4 RF 2017

## ● TECHNICAL SPECIFICATIONS

\*本規格表僅供參考，規格配備以實車為主

引擎型式	四行程 65 度夾角 V 型四缸引擎
排氣量	999.6 CC
內徑 x 行程	78 x 52.3 mm
壓縮比	13.6 : 1
最大馬力	201 HP (148 kW) at 13,000 rpm
最大扭力	115 Nm at 10,500 rpm
汽門系統	DOHC 16 汽門引擎
供油系統	電子燃油噴射系統
冷卻系統	水冷 電子風扇
潤滑系統	濕式油底殼
傳動系統	六速鍊條傳動
離合器	濕式多片防鎖離合器
車架	鋁合金鑄造車架
前懸吊系統	Öhlins 全可調倒立式液壓前叉避震器, 43 mm, 壓縮行程 120 mm
後懸吊系統	Öhlins 全可調中置避震器, 壓縮行程 130 mm
前制動系統	雙碟, 320 mm, Brembo 雙邊雙活塞輻射卡鉗
後制動系統	單碟, 220 mm, Brembo 單邊雙活塞卡鉗
前輪框尺寸	鋁合金 3.5" x 17"
後輪框尺寸	鋁合金 6" x 17"
前輪尺寸	無內胎 120/70 – ZR17
後輪尺寸	無內胎 200/55 – ZR17 (或 190/50 ZR17; 190/55 ZR17)
長/寬/高	2040 x 735 x 1120 mm
軸距	1420 mm
座高	840 mm
油箱容量	18.5L (包含 4L 預備油)
車重	180 kg
ECU 行車模式	性能模式選擇：運動(Sport)、競速(Race)、賽道(Track)
電子控制系統	APRC (Aprilia 性能控制系統)包含 ATC (Aprilia Traction Control)循跡防滑系統、AWC (Aprilia Wheelie Control)抑制前輪舉頭系統、ALC (Aprilia Launch Control)賽車起步系統、AQS (Aprilia Quick Shift)檔位快排系統、Bosch 9MP ABS 防鎖死剎系統(會隨著 ECU 行車模式調整)、RLM 防翹後輪控制系統、所有系統均可獨立調整。RbW 電子油門。