



SR MAX 300

● TECHNICAL SPECIFICATIONS

*本規格表僅供參考，規格配備以實車為主

引擎型式	四行程單缸引擎
排氣量	278 CC
最大馬力	22 CV at 7,250 rpm
最大扭力	23 Nm at 6,000 rpm
汽門系統	單凸輪軸 (SOHC) - 4 汽門 (缸)
供油系統	電子燃油噴射系統
冷卻系統	水冷
潤滑系統	濕式油底殼
傳動系統	CVT 皮帶傳動
離合器	無段變速
車架	高張力雙搖籃鋼管車架
前懸吊系統	正立式液壓前叉避震器, 35 mm ϕ , 行程 130 mm
後懸吊系統	雙槍液壓避震器, 三段可調預載
前制動系統	單碟, 260 mm ϕ , 單邊雙活塞卡鉗
後制動系統	單碟, 240 mm ϕ , 單邊單活塞卡鉗
前輪框尺寸	3" x 15"
後輪框尺寸	3.5" x 14"
前輪尺寸	120/70-15
後輪尺寸	140/60-14
長/寬/高	2110 x 780 x 1470 mm
軸距	1515 mm
座高	815 mm
油箱容量	15L (包含 2.8L 預備油)
車重	161 kg